

# EASY ONE 200


LAB

RR247500

POSTE MIG/MAG SYNERGIQUE 200 A



Alu Cu-Si Fe



Support toche

Roues lourdes

Compartiment a outils

Le **EASY ONE 200** est un poste MIG/MAG synergique multiprocessus, idéal pour la carrosserie.

Simple à utiliser : sélectionnez le fil, le matériau, le gaz et l'épaisseur, et la machine règle automatiquement les paramètres optimaux.

## Points forts

Multiprocess : MIG/MAG – NO GAS – MMA – TIG Lift

Plus de 20 programmes synergiques (acier, inox, alu, CuSi3, CuAl8)

Réglage manuel ou synergique

Compatible fils fourrés FLUX

Dévidoir 2 galets – Ø 30 mm


Mise à jour via carte SD

Performances

Plage : 10–200 A

Facteur de marche : 180 A – 25% / 100 A – 60%

Bobines : Ø 200–300 mm



Dévidoir 2 galets  
D.30mm



MADE IN SAN MARINO

**EASY ONE 200 LAB**

|                                            |                                                         |                                    |                                |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
|                                            | <b>Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz</b> |                                    | <b>1 ~ 230V +/- 15%</b>        |
|                                            | Puissance consommée - Consumo energía: 60% / Max        |                                    | 2,8 / 4,5 kW                   |
|                                            | Fusible - Fusible                                       |                                    | 16A                            |
|                                            | Générateur - Generador: Min.                            |                                    | 7 kW                           |
|                                            |                                                         |                                    | <b>MIG / TIG</b>               |
|                                            | <b>Champ de réglage - Campo de regulación</b>           |                                    | <b>10 - 200A</b>               |
|                                            |                                                         |                                    | <b>MMA</b>                     |
|                                            |                                                         |                                    | <b>10 - 160A</b>               |
|                                            | Facteur de marche - Servicio (40°C EN 60974-1)          |                                    | 180A - 25%                     |
|                                            |                                                         |                                    | 100A - 60%                     |
|                                            | Tension à vide - Tensión en vacío                       |                                    | 86V                            |
|                                            |                                                         |                                    |                                |
| <b>MIG</b>                                 | <b>Fil ø mm</b><br><b>Wires ø mm</b>                    | Acier - Acero                      | 0,6 - 0,8 - 0,9 - 1,0          |
|                                            |                                                         | Inox - Acero inoxydable            | 0,8 - 1,0                      |
|                                            |                                                         | Al.Mg 5                            | 0,8 - 1,0 - 1,2                |
|                                            |                                                         | Al.Si 5                            | 0,8 - 1,0 - 1,2                |
|                                            |                                                         | Cu.Si 3 / Cu.Al 8                  | 0,8 - 1,0                      |
|                                            |                                                         | Fil fourré - Hilo tubular (FCAWS)  | 0,8 - 0,9 - 1,0 - 1,2          |
|                                            |                                                         | <b>Bobines ø mm - Bobinas ø mm</b> | 200 - 300                      |
|                                            | Dévidoir - Alimentador                                  |                                    | 2 galets - 2 rodillos (ø 30mm) |
|                                            | Changement de polarité - Cambio de polaridad            |                                    | •                              |
|                                            | Ampèremètre, Voltmètre - Amperímetro, Voltímetro.       |                                    | •                              |
|                                            | Soudage synergique - Soldadura sinérgica                |                                    | •                              |
| <b>MMA</b>                                 | Hot start                                               |                                    | Réglable - Ajustable           |
|                                            | Inductance - Inductancia                                |                                    | Réglable - Ajustable           |
|                                            | Burn back                                               |                                    | Réglable - Ajustable           |
| <b>TIG</b>                                 | Électrodes - Electrodo: ø mm                            | Rutile / Basique - Rutilo / Básico | 1,6 - 4,0                      |
|                                            | Hot start / Arc force                                   |                                    | Réglables - Ajustables         |
|                                            | Anti-collage - Anti-adherencia                          |                                    | •                              |
|                                            | Amorçage de l'arc - Cebado de arco                      |                                    | LIFT                           |
|                                            | Anti-collage - Anti-adherencia                          |                                    | •                              |
|                                            | Slope down                                              |                                    | Réglable - Ajustable           |
| Connexion de sortie - Conexiones en salida |                                                         | Euro / DX 25 mmq                   |                                |
| Poids - Peso ≈                             |                                                         | 30 kg                              |                                |
| Dimensions - Dimensiones                   |                                                         | 777 x 407 x 792 mm                 |                                |

**Accessoires fournis:**

DE M15A - 3m: (Tube - Boquilla 0,8mm) +



■ Fe 0,6 / 0,8mm +



2,7m (16mmq) +



Gas 1,5m