

COMBO 5K400

LCD - ALL ROUNDER

REF.
ITCOMBO

NOUVEAU

2 MACHINES EN 1



AVANTAGES UNIQUES

- Panneau de commande écran LCD avec niveaux de puissance
- Carte électronique de puissance
- Groupe radiateur hydraulique
- Cable inducteur long 3 M
- Commande à pédale pneumatique, cable 2.2 M
- Prête à l'emploi avec Embout art IND5KW/S06

INCLUS



ART: IND/GLOVE.C
GANT DE CHAUFFAGE



ART: IND/GLASS.C
INDUCTEUR VITRES



ART: IND5KW/S06
EMBOUT



ART: DENT-001.C
INDUCTEUR BOSSES

Caractéristiques techniques



400x340x1000h mm



800x800x1280h mm



66 KG



Puissance d'entrée 5 kW - 16 A
Connexion électrique IEC60309



400V/3PH+T 50
230V/1PH (or 3PH)



Fréquence de travail 15-30 Khz



Cycle de service 30 min* (*±5% basé sur
Température ambiante de 20°C à puissance maximale)



Câble réseau de 8m

IP

IP 21 Degré de protection

CARROSSERIE:

- Lunettes arrière dégivrantes/ vitres latérales
- Toit ouvrant automatique en verre
- Baguettes
- Autocollants et logos sans résidus de peinture
- Mastics et/ou matériaux d'isolation phonique
- Goudron
- Colle structurale

INDUCTION:

- Pneus bloqués
- Géométrie des roues



Commutateur de circuit principal



Réservoir de 20lt
Système de refroidissement liquide



Échangeur hydraulique de chaleur
avec le ventilateur



EAC UK
CA

Directives et certification

