

JOB DUO 220

LAB


RR251400

POSTE MIG/MAG PULSÉ SYNERGIQUE DUO POUR CARROSSERIE



Alu Cu-Si Fe

2x



Chariot en 2 options

Roues lourdes

Multilingue



Le **JOB Duo 220** est un poste de soudage monophasé 220A, multiprocessus (MIG/MAG, pulsé et double pulsé, MMA, TIG Lift), équipé de deux dévidoirs indépendants permettant de disposer simultanément de deux fils pour travailler acier et aluminium sans changement de bobine.

Son écran couleur propose deux modes :

Base, simple et rapide,

Avancé, avec réglages complets (inductance, pré-gaz, post-gaz, burn back, hot start...)

La machine offre plus de 20 programmes synergiques pour acier, inox, aluminium et brasage CuSi / CuAl, ainsi qu'une mémoire de 128 programmes.

Elle fonctionne avec bobines Ø200 ou Ø300, dévidoirs 4 galets et accepte l'option Spool Gun.

Livrée avec torches EP 25 Alu et EP 15 acier, elle est montée sur un chariot double bouteille, disponible en deux hauteurs (110 cm et 160 cm).





Tableau de bord de soudage MIG synergique



Ajustement de la synergie MIG



Dévidoir 4 galets
D.37mm



MADE IN SAN MARINO

**JOB DUO 220 LAB**

Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz		1 ~ 230V +/- 15%		
Puissance consommée - Consumo energía: 60% / Max		3,3 / 6,3 kW		
Fusible - Fusible		25A		
Générateur - Generator: Min.		9 kW		
		MIG / TIG	MMA	
Champ de réglage - Campo de regulación		10 - 220A	10 - 160A	
Facteur de marche - Servicio (40°C EN 60974-1)		220A - 20%	160A - 30%	
		140A - 60%	130A - 60%	
Tension à vide - Tensión en vacío		88V		
MIG	Fil ø mm Wires ø mm	Acier - Acero	0,6 - 0,8 - 1,0	
		Inox - Acero inoxidable	0,8 - 1,0	
		Al.Mg 5	0,8 - 1,0 - 1,2	
		Al.Si 5	1,0 - 1,2	
		Cu.Si 3 / Cu.Al 8	0,8 - 1,0 - 1,2	
		Bobines ø mm - Bobinas ø mm	2 X 200 - 300	
	Dévidoir - Alimentador		2 X 4 galets - 4 rodillos (ø 37mm)	
	Rappel programmes avec gâchette torche - Llamada al programa con el gatillo antorcha		•	
	Ampèremètre, Voltmètre - Amperímetro, Voltímetro.		•	
	Chargement du fil, Test gaz - Carga hilo, Test gas		•	
	Gestions de gâchette - Gestiones del gatillo		2T / 4T / Spot / Stitch	
	Soudage synergique - Soldadura sinérgica		•	
	Pulsé, double pulsé - Pulsado, pulsado double		•	
	Pré-Gaz, Approche du fil, Hot start - Pre flow, Acercamiento hilo, Hot start		Réglables - Ajustables	
	Inductance - Inductancia		Réglable - Ajustable	
	Post gas, Burn back - Post flow, Burn back		Réglables - Ajustables	
	Mémoire de programmes - Memoria de programas		128	
Préparé pour torche SPOOL GUN - Dispuesta para antorcha SPOOL GUN		•		
Préparé pour torche avec potentiomètre - Dispuesta para antorcha con potencímetro		•		
MMA	Électrodes - Electrodo: ø mm			

Accessoires fournis: